

made in germany



ILOMA Ampelschirm L

Ein Ampelschirm für alle Fälle: Nicht nur der besonders günstige Preis, sondern auch seine vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten machen den Iloma L2 Ampelschirm (Ampelschirm mit 350cm x 350cm) und den Iloma Ampelschirm L3 (quadratischer Ampelschirm mit 400cm x 400cm) zu einem hochwertigen Allround-Ampelschirm für Garten, Terasse und große Balkone. Hochwertige Elemente aus Aluminium, Edelstahl und Hochleistungskunststoffen machen Iloma Ampelschirme zu einem langlebigen und robusten Ampelschirm "made in Germany".

- Wetterfestes beschichtetes Polyester Gewebe ca. 160 - 190 g/qm, mit Windöffnungen
- Lichteinheit 5-6 (6-8)
- abnehmbare Bezüge
- bandeingefasste und wasserdichte Nähte
- farblich-abgestimmtes Einfassband
- Erhöhter Kamin für bessere Windzirkulation und Stabilität. Windsicherheit bis Windstärke ca. 5
- Optional: 200 kg Ständer (bestehend aus acht einzelnen Bauelementen) mit integriertem Drehteller aus Edelstahl
- Gestellfarbe:** Aluminium, silber eloxiert
- Ideal für den Einsatz in Haus & Garten und als Werbeschirm!**



Ein Ampelschirm mit sicherem Stand:

Der Fuß aus Edelstahl ist fester Bestandteil der Ampelschirme Serie "L". Die Platte wird auf ein Beton-Fundament aufgeschraubt, dessen Maße nicht kleiner als 1m x 1m x 50cm Tiefe sein sollte, um dem Ampelschirm den notwendigen Halt zu geben.

Optional erhältlich ist auch eine Edelstahlplatte mit den Maßen 1m x 1m x 1cm mit einem Gewicht von ca. 80 Kg für zusätzliche Stabilität.



Hochwertige Elemente aus Aluminium, Edelstahl und hochwertigen Kunststoffen machen Iloma L-Serie zu langlebigen und robusten Ampelschirmen "made in Germany".

In der funkferngesteuerten Variante der Ampelschirme sind die elektrischen Antriebe in zwei dezenten Aluminium-Kästen an der Seite des Schirmes berührungssicher angebracht. Der Schirm kann zusätzlich über die Mechanik bedient werden.

In geschlossenem Zustand nimmt der Ampelschirm nur wenig Platz ein. Der Ampelschirm spannt sich zu einer Seite hin auf, so daß die Fläche unter dem Sonnenschirm mit 350cm x 350 cm oder 400 cm x 400cm komplett genutzt werden kann.



Ampelschirm L2	350cm x 350 cm
Höhe geschlossener Zustand	3,80m
Höhe geöffneter Zustand	3,40m
Durchgangshöhe ohne Volant (verstellbar)	2,00m - 2,20m
Durchgangshöhe mit Volant (verstellbar)	2,00m - 2,20m
Arm	80mm x 80mm
Mast	80mm x 80mm
Schirmstangen	40mm x 20mm
Bodenfreiheit ohne Volant	ca. 85 cm
Gewicht	ca. 65 kg

Ampelschirm L3	400cm x 400cm
Höhe geschlossener Zustand	3,80m
Höhe geöffneter Zustand	3,40m
Durchgangshöhe ohne Volant (verstellbar)	2,00m - 2,20m
Durchgangshöhe mit Volant (verstellbar)	2,00m - 2,20m
Arm	80mm x 80mm
Mast	80mm x 80mm
Schirmstangen	40mm x 20mm
Bodenfreiheit ohne Volant	ca. 75 cm
Gewicht	ca. 65 kg





ZUBEHÖR



- Das Drehteil für den Ampelschirmständer ermöglicht das einfache Drehen des gesamten Ampelschirmes um 360°
- Drehteller aus hochwertigem Stahl



Ebenfalls möglich: Der ebenerdige Einbau des Ampelschirmständers mit dem Drehteil



8-teiliger Betonständer

- 200 kg Ständer, bestehend aus 8 einzelnen Bauelementen à 25 kg
- Maß: 850 x 850 mm

Ausführung mit Drehteil:

- 360° schwenkbar
- mit integriertem Drehteller aus Edelstahl



Grundplatte

- Sehr empfehlenswert: Die Grundplatte ermöglicht die einfache Befestigung des Ampelschirmes auf festen Untergründen (Der Fuß ist Bestandteil des Schirmes)



Heizstrahler

für ILOMA Ampelschirme und Großschirme (ohne Kippschalter)

- Helen-Strahler mit 1400 Watt Leistung (Wetterfest nach Schutzklasse IP44) inklusive Halterung zum Einhängen in die Schirmstreben
- 30% weniger Energieverbrauch als bei herkömmlichen Heizstrahlern
- Sofortige Heizwirkung - Die Technik des Bistol Helen-Infrarot-Heizstrahlers erwärmt mit gezielter Abstrahlung den Menschen und nicht die umgebende Luft.
- Die Wärme bleibt Ihnen als auch bei Wind erhalten!
- Maße: 490mm x 150mm x 145mm, Gewicht 2,5 kg.



Beleuchtung

- Licht am Mast: Formschöner Vierfachsopt für die Bestigung am Schirm-Mast
- Die einzelnen Strahler sind frei schwenkbar
- 4 xEnergiesparlampen (Kein Trafo notwendig)

Regenrinne











- Zur Befestigung mit Ösen-Bändchen
- Führung mit eingewälzten Aluminium-Stangen

Schutzhülle Airtex

- Aufwändige und ausgesprochen robuste Schutzhülle mit Handstab, Kordel und Reißverschluß für iloma L - Ampelschirme

Schirmbezüge für den Ampelschirm L sind in diesen Farben lieferbar:

Hochwertige Airtex-Bezüge und Farben

	Blau 9796		Natur 9823		Orange 9527
	Lagune 9793		Gelb 9526		Schwarz 9853
Gewebe: 100% EPS			Kirschrot 9675		Terrakotta 9878
Beschichtung: einseitig Acrylat			Moosgrün 9710		Nickelgrau 9801
Flächengewicht: 190 g/m ² (DIN 53854)					
Lichteinheit: 6 - 8 (DIN 54004)					
Wetterechtheit: 6 - 8 (DIN 54071)					
Schmutzabweisend durch Teflon					

Weitere Farben auf Anfrage und Mehrkosten

ILOMA Ampelschirm L Serie

Modell	Mast	Best.-Nr.	Einzelpreis
L2 Ø 400 cm / 8tlg. ohne Volants	80 x 80 mm	AS-L2	2.866,71 €
L2 Ø 450 cm / 8tlg. ohne Volants	80 x 80 mm	AS-L2r	3.126,57 €
L2 350 cm x 350 cm / 8tlg. ohne Volants	80 x 80 mm	AS-L2q1	2.886,71 €
L2 400 cm x 400 cm / 8tlg. ohne Volants	80 x 80 mm	AS-L2q2	3.126,57 €
Aufpreise für Volants			238,34 €
Aufpreis für elektrische Antriebe mit Funkfernsteuerung			1.131,89 €

Zubehör

Schutzhülle Airtex	62979A	303,44 €
Schutzhülle Polyester	62979	249,90 €
Drehteil für Ampelschirmständer	69851a	544,96 €
Grundplatte für Ampelschirm (OHNE Drehteil)	69851	124,56 €
Betonständer 8tlg. 200 kg mit Drehteil	69850	1.047,89 €
Betonständer 8tlg. 200 kg ohne Drehteil	69850-1	548,93 €
Heizstrahler 1400 Watt	9100-17	371,69 €
Beleuchtung 4 x Energiesparlampe	9105008	362,36 €
Montage und Integration in den Schirm werden separat angeboten.		
Regenrinne (lfd. Meter)	99998	132,73 €
Verbindungskabel 5m mit Schuco-Stecker	9100043	30,44 €

Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zuzüglich anteilige Frachtkosten

Lieferung: Wir liefern Ihre bestellten Artikel auf dem schnellsten Weg aus, in der Regel dauert dies 6 - 10 Werktage. Sollte ein Artikel einmal nicht lieferbar sein oder sich verzögern, informieren wir Sie umgehend. Die Lieferung von Sperrgut erfolgt per Spedition. Für genauere Informationen setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.

Versandkostenanteil: Die Kosten für den Versand von Schirmen und Zubehörteilen wie z.B. Betonständer, sind von vielen Faktoren wie Gewicht, Größe etc. abhängig und lassen sich leider nicht pauschal berechnen. Wir teilen Ihnen ihren Frachtkostenanteil vor Ihrer Bestellung gesondert mit.

Kauf auf Probe: Sie kaufen bei uns auf Probe. Gefällt Ihnen der bestellte Artikel nicht, so schicken Sie ihn - bitte unbenutzt und originalverpackt - innerhalb von 14 Tagen zurück. Die Kosten der Rücksendung gehen allerdings zu Ihren Lasten, unfreie Sendungen nehmen wir leider nicht an. Alle angegebenen Preise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer - Technische und Kaufmännische Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.